



PRODUKTINFORMATION

Vorläufige Produktinformation
Version 1/D
0606.1100 – 25.01.2018

Premium Globo-Solutions UBS 606/11

UNTERBODENSCHUTZ – schwarz -

Produktbeschreibung

PFINDER UBS 606/11 bietet optimalen Korrosionsschutz für den Unterbodenbereich von Karosserien.

Das Produkt bildet nach der Trocknung einen schwarzen dauerelastischen Film, der sich durch eine sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen, bei sehr tiefen und auch hohen Temperaturen, auszeichnet.

Technische Daten

Aussehen Wirkstoff		Schwarze Flüssigkeit
Wirkstoffgehalt		ca. 45 %
Lösemittelgehalt		ca. 55 %
Dichte/15°C	DIN EN ISO 12185	0,920 ± 0,030 g/ml
Durchlaufzeit 4mm/23°C	DIN 53211	ca. 16 s
Laufstrecke/23°C 0,2 ml		ca. 8,0 cm
Flammpunkt (PM)	DIN EN ISO 2719	27 °C
Tropfpunkt des Films (FK)	DIN ISO 2176	> 150 °C

Korrosionsschutztests

Salzsprühtest DIN EN ISO 9227
- bei 100 µm Trockenschichtdicke mind. 480 h

Produktmerkmale

- Hervorragender Langzeitkorrosionsschutz
- Gute Haftungseigenschaften
- Geringe Tropfneigung
- Kälteflexibel
- Lange Lagerfähigkeit

Verarbeitung

Produkt muss vor Gebrauch aufgerührt werden!
Die Applikation des gebrauchsfertigen Unterbodenschutzes erfolgt mittels Luft- bzw. Airlesszerstäubung. Material und Untergrund benötigen zur guten Haftung eine Mindesttemperatur von +15°C.
Empfohlene Trockenschichtdicke: mindestens 50 – 100 µm.

Lagerbedingungen und Haltbarkeit

Bei Temperaturen von +10°C bis +30°C mind. 24 Monate.

Weilburg, 01.12.2022

Lagerbedingungen und Haltbarkeit

Bei Temperaturen von +10°C bis +30°C mind. 24 Monate.

Vorliegende Produktinformation soll dem Anwender eine erste Auswahl ermöglichen und enthält weder die Garantie eines Produktes noch die Zusicherung einer Eigenschaft. Auch die Informationen in dieser technischen Schrift entbindet den Anwender nicht davon, die Verwendung eines ausgesuchten Produktes vorher im Versuch zu testen. Hierfür stellen wir auf Wunsch auch gerne Proben zur Verfügung. Gebindegrößen auf Anfrage.

Globo Solutions.de
Lönsstrasse 9-11
D-35781 Weilburg

Telefon:
+ 49 (0) 6471-923 600
Telefax:
+ 49 (0) 6471 923 666

info@globo-solutions.de
<http://www.globo-solutions.de>

PFINDER UBS 606/11

UNTERBODENSCHUTZ – schwarz -

Produktbeschreibung

PFINDER UBS 606/11 bietet optimalen Korrosionsschutz für den Unterbodenbereich von Karosserien.

Das Produkt bildet nach der Trocknung einen schwarzen dauerelastischen Film, der sich durch eine sehr gute Haftung auf unterschiedlichen Oberflächen, bei sehr tiefen und auch hohen Temperaturen, auszeichnet.

Die Verträglichkeit mit Decklacken, Anbauteilen und anderen Materialien ist für jeden Anwendungsfall gesondert zu überprüfen.

Produktmerkmale

- Hervorragender Langzeitkorrosionsschutz
- Gute Haftungseigenschaften
- Geringe Tropfneigung
- Kälteflexibel
- Lange Lagerfähigkeit

Technische Daten

Aussehen	Wirkstoff	Schwarze Flüssigkeit
Wirkstoffgehalt		ca. 45 %
Lösemittelgehalt		ca. 55%
Dichte/15°C	DIN EN ISO 12185	0,920 ± 0,030 g/ml
Durchlaufzeit 4mm/23°C	DIN 53211	ca. 16 s
Laufstrecke/23°C 0,2 ml		ca. 8,0 cm
Flammpunkt (PM)	DIN EN ISO 2719	27 °C
Tropfpunkt des Films (FK)	DIN ISO 2176	> 150 °C

Korrosionsschutztests

Salzsprühtest DIN EN ISO 9227
- bei 100 µm Trockenschichtdicke mind. 480 h

Verarbeitung

Produkt muss vor Gebrauch aufgerührt werden!
Die Applikation des gebrauchsfertigen Unterbodenschutzes erfolgt mittels Luft- bzw. Airlesszerstäubung. Material und Untergrund benötigen zur guten Haftung eine Mindesttemperatur von +15°C.
Empfohlene Trockenschichtdicke: mindestens 50 – 100 µm.

Lagerbedingungen und Haltbarkeit

Bei Temperaturen von +10°C bis +30°C mind. 24 Monate.

Vorliegende Produktinformation soll dem Anwender eine erste Auswahl ermöglichen und enthält weder die Garantie eines Produktes noch die Zusicherung einer Eigenschaft. Auch die Informationen in dieser technischen Schrift entbindet den Anwender nicht davon, die Verwendung eines ausgesuchten Produktes vorher im Versuch zu testen. Hierfür stellen wir auf Wunsch auch gerne Proben zur Verfügung. Gebindegrößen auf Anfrage.